



GALEXIO

**FUNZIONALITÀ COMPLETE AD UN PREZZO
CONVENIENTE**

- Interfaccia intuitiva
- Totalmente a prova di intemperie
- Transazioni veloci

SCHEMA GENERALE	
INVOLUCRO	Accesso altamente sicuro al circuito monete e alla cassa, sistema di chiusura multipunto, trattamento anticorrosione, antigraffiti e anti-UV
DIMENSIONI E PESO	• Dimensioni (AxLxP): 1.800 x 650 x 420 mm • Peso totale : 215 kg circa, a seconda della configurazione interna
CONDIZIONI OPERATIVE	• Da - 20°C a + 50°C a 90% HR • Dispositivo di riscaldamento/ventilazione per il controllo della temperatura interna • Installazione interna o esterna, con o senza riparo
CPU	• PC industriale assemblabile con scheda di allarme di sicurezza dedicata (watchdog) • Spina offset che integra funzioni di monitoraggio e comunicazione • Marcatura CE



INTERFACCIA UTENTE	
SCHERMO	Touch screen LED a colori (fino a 15", luminosità fino a 1.200 Cd/m²)
BOCCHETTA	bocchetta unica per reso monete e biglietti
OPZIONI	Multilingue, accesso all'assistenza audio (sintesi vocale dinamica) con jack per le cuffie, spazio dedicato per la pubblicità su schermo
ACCESSIBILITÀ	
CONFORMITÀ	Conformità agli standard CEMT (EU), DDA (UK), ADA (USA), direttive di interoperabilità STI
PAGAMENTO	
MONETE	• Riciclo per 5 tipi di monete (da 60 a 90 monete per tipo) • Fino a 3 spazi di archiviazione aggiuntivi con una capacità di circa 500 monete ciascuno, a seconda dei tipi scelti
BANCONOTE	Accettazione nelle 4 direzioni
PAGAMENTO BANCARIO	Chip & Pin contactless
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
RETE	230 VAC (or 120 VAC)
ALIMENTAZIONE RETE DI BACKUP	2 batterie per il completamento e il salvataggio delle transazioni in caso di mancanza di alimentazione di rete
CONSUMO DI ENERGIA	• 240 W max (riscaldamento spento) • 2.000 W max (riscaldamento acceso)
BIGLIETTI	
STAMPA E CODIFICA BIGLIETTI DI TRASPORTO	• Biglietti (Consegna / Lettura / Ricarica) • Biglietti cartacei / QR-Code / Scontrino (Rotolo cartaceo da 4500 biglietti)
BIGLIETTI CONTACTLESS	• Biglietti contactless o biglietti magnetici (Fanfold o rotoli di carta: capienza 6000 biglietti max) • Carte contactless anonime (Colonna protetta: capacità = 500) • Lettura e ricarica dei metodi di pagamento contactless • Lettura di QR-Code (1D e 2D) dal lettore di codici a barre
COMUNICAZIONE	
CONNESSIONE	• Ethernet • ADSL • Wi-Fi • 3G / 4G • FTP, TCP/IP protocolli standard
AMBIENTE	
ECOLOGIA	• Riciclabile oltre il 95% • Direttive europee – RoHS e RAEE